

ULTRA LIMITED

- FLHTK -



HARLEY-DAVIDSON®
LIMA

DIMENSIONES

Longitud	2,600	mm
Altura del asiento (sin carga)	740	mm
Espacio libre al suelo	135	mm
Inclinación (cabezal de dirección)	26	grados
Arrastre	170	mm
Distancia entre ejes	1,625	mm
Neumáticos delanteros (especificaciones)	130/80B17 65H	
Neumáticos traseros (especificaciones)	180/65B16 81H	
Capacidad de combustible	18.9	L
Capacidad de aceite (con filtro)	3.3	L
Peso (según se envía)	398	kg
Peso (en funcionamiento)	413	kg
Capacidad de equipaje	0.132	m3

MOTOR

Motor ¹	Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 107	
Diámetro interior	101.6	mm
Carrera	111.1	mm
Cilindrada	1,745	cc
Relación de compresión	de 10.0:1	
Sistema combustible ²	de Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI)	

RENDIMIENTO

Método de prueba del torque	EC 134/2014	
Torque ³	152 Nm @ 3250 Rpm	
Ángulo de inclinación(derecho)	31.9	Grados
Ángulo de inclinación (izquierdo)	31.8	Grados
Consumo de combustible: Ciudad/carretera (combinado) ⁴	5.5/100	L/Km

CHASIS

Escape	Escape cromado doble 2-1-2 con silenciadores
Tipo de aro delantero ⁵	Aluminio fundido "Impeller" con contraste de cromo
Tipo de aro posterior	Aluminio fundido "Impeller" con contraste de cromo
Frenos (tipo de mordaza)	32 mm, 4 pistones fijos delanteros y traseros

SISTEMA ELÉCTRICO

Luces ⁶	Luz alta, luces de marcha, luces direccionales, neutro, presión baja de aceite, diagnóstico del motor, accesorio, altavoces, señales de giro, sistema de seguridad, indicador de marcha, batería, advertencia de nivel bajo de combustible, control de crucero, ABS, indicador de kilómetros restantes para mostrar tanque vacío, indicador de luces para niebla/auxiliares
Indicadores	Velocímetro y tacómetro; indicadores de combustible y corriente; el indicador incluye odómetro, recorrido A, recorrido B, reserva de combustible e indicador de marcha; e indicadores de testigos más grandes

TRANSMISIÓN

Propulsión primaria	Cadena, Relación de 34/46
Relaciones de engranajes (totales) 1ª	9.593
Relaciones de engranajes (totales) 2ª	6.65
Relaciones de engranajes (totales) 3ª	4.938
Relaciones de engranajes (totales) 4ª	4.00
Relaciones de engranajes (totales) 5ª	3.407
Relaciones de engranajes (totales) 6ª	2.875

INFOTAINMENT (INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIENTO)

PANTALLA		
Tamaño	165.1	mm
Tipo	Color	
SALIDA DE AUDIO		
Vatios por canal	25	
Altavoces	4	
Tamaño del altavoz	133	mm
Especificaciones de los auriculares (si están equipados)	16-64	ohms
FUENTES DE AUDIO		
AM	Depende de la región	
FM	Estándar	
IDIOMAS DE INTERFAZ		
Idiomas	Inglés (Estados Unidos/Reino Unido), alemán, español (México/España), francés (Canadá/Francia), italiano, portugués europeo	
RECONOCIMIENTO DE VOZ		
Teléfono móvil de manos libres: Mediante Bluetooth	Actualización P&A, Auriculares conexión requerida	
Idiomas de reconocimiento de voz: Solo funciones del teléfono	Inglés (Estados Unidos/Reino Unido), alemán, español (México/España), francés (Canadá/Francia), italiano, portugués europeo	
Pantalla de información del vehículo, estándar	Temperatura del aire, presión de aceite y temperatura del motor, Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos	
Idiomas de texto a voz (TTS)	Inglés (Estados Unidos/Reino Unido), alemán, español (México/España), francés (Canadá/Francia), italiano, portugués europeo	
USB	USB/MTP/iPod/iPhone	
Bluetooth	Teléfono/Audio	

ANEXOS

1. Combustible recomendado de 95 octanos o mayor (R+M)/2.
2. Los sistemas estándar y opcionales para combustible pueden variar en cada país.
3. Los valores que se muestran son nominales. El rendimiento puede variar por país y región.
4. Estimación hecha sobre la base de pruebas de ahorro de combustible, en una motocicleta de prueba de la familia correspondiente, realizadas por Harley-Davidson en condiciones idóneas de laboratorio. No todos los modelos de motocicletas son probados para establecer el ahorro de combustible. El ahorro de combustible y el kilometraje pueden variar entre los diferentes modelos de motocicletas de una misma familia. El kilometraje puede variar dependiendo de sus hábitos personales de conducción, condiciones climáticas, duración del viaje, condiciones del vehículo y configuración del vehículo, entre otras. El kilometraje de asentamiento puede variar.
5. Los aros estándar y opcionales pueden variar por país y región.
6. El sistema de seguridad norteamericano incluye un inmovilizador, fuera de Norteamérica el sistema de seguridad incluye un inmovilizador y una sirena.

- **Ver el manual del propietario de la motocicleta para más detalles.**